



Lieferprogramm Version: 01. März 2011	Medien und Öle für Siebdruck und Handmalerei	Seite: 1/1
---	---	----------------------

Bezeichnung	Typ - Nr.	Anwendung
Siebdrucköl	0405	Für Glas- und Keramik, direkter Siebdruck, mittlere Trocknung
Siebdrucköl	0465	Für Glas und Keramik, direkter und indirekter Siebdruck, schnell trocknend
Siebdrucköl	0473	Für Glas und Keramik, direkter Siebdruck, hoher Weichmacheranteil, langsam trocknend
Siebdrucköl	0480	Direktdruck für Glas und Keramik, besonders für Brechringfarben für Ampullen
Siebdrucköl	0721	Für Glas und Keramik, gute Verbrennungseigenschaften
Siebdrucköl	0721/thix	Thixotrope Version von 0721
Siebdrucköl	0728	Für Glas und Keramik, bester Ausbrand, direkter und indirekter Siebdruck, mittlerer Festkörpergehalt, mittel trocknend
Siebdrucköl	0728/thix	Thixotrope Version von 0728
Siebdrucköl	0729	Für Keramik, indirekter und direkter Siebdruck, niedriger Feststoffgehalt, mittel trocknend
Siebdrucköl	0729/thix	Thixotrope Version von 0729
Siebdrucköl	0748	Hoher Festkörpergehalt, mittel langsam trocknend, für Glas und Keramik
Siebdrucköl	0748/thix	Thixotrope Version von 0748
Siebdrucköl	0782	Für Glas und Keramik, bester Ausbrand, direkter und indirekter Siebdruck, hoher Festkörpergehalt, langsamer trocknend
Siebdrucköl	0782/thix	Thixotrope Version von 0782
Siebdrucköl	VM 271	Sehr langsam trocknende Version von 0782
Siebdrucköl	0509	Direktsiebdruck für Glas und Keramik, wasserfreundlich
Spezial-Öl	0738	Spezialmedium für Goldunterlagen
Terpentinöl	0000/1	Für Handmalerei und als Spritzmedium
Lack-Verdünner	0430	Verdünner für alle Siebdrucklacke, schnell trocknend
Öl-Verdünner	0468	Verdünner für Siebdrucköle, mittel trocknend
Öl-Verdünner	0000/0	Verdünner für Siebdrucköle, langsamer trocknend
Dammar-Lack	0000/3	Für Handmalerei
Thermopl. Medium	0492	Bewährtes Thermoplastisches Medium, bester Ausbrand
Thermopl. Medium	0502	Härteres Thermoplastisches Medium
Thermopl. Medium	VTHM31	Standardmedium für Thermoplastische Farben
Siebreiniger	0304	Reiniger für Gold- und Farbdrucke
Thermopl. Medium	0515	Thixotropes Thermoplastisches Medium, kein „ablaufen“
Malöl	VM 325	Lösemittelhaltiges Malöl, für Pinseln, Rändern, Spritzen
Malöl	VM 546	Wasserverdünnbares Malöl, für Pinsel, Rändern, Spritzen

Please Note:

The informations in this leaflet are based on our current knowledge and experience. This description does not release the users from examinations and tests of their own because of uncountable possible influences, when using and applying the products in connection with every other material being involved in the production. It can not be deduced a legally obliged assurance for specific characteristics or for the aptitude of a definite usage purpose. The receiver of our products has to observe by his own responsibility probable protecting rights as well as existing laws, rules and regulations.

CRG Srl
Via Monte Bianco 81
41042 Fiorano Modenese
(MO) ITALY
Tel.: +39 0536 845220